

テルフレックス

フレックス泥水専用 添加剤

テルフレックスはフレックス泥水専用の調泥剤です。

使用目的 : 粘土鉱物安定、潤滑性向上

一般性状

外観 : 無色液体

比重 : 0.95~1.03 (@25°C)

使用法および使用量

フレックス泥水のテルフレックス添加量及び作泥組成は以下の通りです。

清水	1,000L
ペントナイト	20~30kg(2~3%)
テルフレックス	10~30kg(1~3%)
テルポリマー(H)又は(HG)	3kg(0.3%)
ソーダ灰	2kg(0.2%)

荷姿 : 18kg 缶入り



株式会社テルナイト

■本 社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-29
共同ビル神保町3丁目 2階
TEL: 03(5843)0010(代) FAX: 03(3221)5061

■技術研究所

〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3丁目 6番
TEL: 048(983)3482 FAX: 048(984)1851

■酒田工場

〒998-0064 山形県酒田市大浜 1丁目 2番 14号
TEL: 0234(33)8811 FAX: 0234(33)1371

■西日本営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 5丁目 1番 18号
新大阪サンアールセンタービル 2F
TEL: 06(6397)5249 FAX: 06(6397)9681

備考