



## テルブロックTGの取り扱い注意事項

### ① 貯蔵安定性

未開封品は、1年は経時変化しませんが高温多湿場所や1年以上の長期間の貯蔵は避けて下さい。

### ② 腐食性

テルブロックTGは腐食性はありませんので、溶解槽に特殊な材質を使う必要はありません。ただし亜鉛メッキしたものは使用しないで下さい。

### ③ 取扱い時の注意

- a) 作業時には手袋・メガネ・マスク等の保護具を使用して下さい。
- b) 床等にこぼした場合は吸湿性がありますので、非常に滑り易くなりますから十分に回収して下さい。
- c) 肌に付着した場合は直ちに多量の水で洗浄して下さい。
- d) 目に入った場合はこすらず直ちに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

### ④ 溶解液は劣化するおそれがありますので、溶解後2～3日で使いきって下さい。

### ⑤ 製品は吸湿性がありますので使用直前に開封し、1袋全量を溶解して下さい。

## テルブロックTG用溶解助剤について

テルブロックTGは水に溶かして使用します。水に溶かす際は、必ず、①溶解助剤、②テルブロックTGの順番で溶かして下さい。テルブロックTGをそのまま水に溶かすと、白濁して、使用することができません。

## テルブロックTGの荷姿

テルブロックTG クラフト袋入り  
1袋10kg入り（1kg小袋×10個）

溶解助剤 クラフト袋入り  
1袋15kg



株式会社 テルナイト

■本社  
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目29番地  
共同ビル神保町3丁目 2階  
電話：03（5843）0010（代） FAX：03（3221）5061

お問い合わせ先

株式会社テルナイト 土木環境部 TEL:03(5843)0009 FAX:03(3221)5061

URL：<http://telnite.co.jp>