

TN ファイバー L

(逸泥防止剤)

TN ファイバー L は、細かい繊維状にした非結晶質人工無機繊維の逸泥防止剤です。従来の TN ファイバーの繊維を長くし水に分散しやすくした逸泥防止剤です。TN ファイバー L は既存の TN ファイバーと同じ繊維で、石綿繊維のように法的な規制を受けておらず、安心して使用できます。

TN ファイバー L の逸泥防止効果は、TN ファイバーと同等で、その優れた防止効果は変わりません。また、ポリ袋入りの為、多少の雨に曝されても大丈夫です。

株式会社 テルナイト

●性 状 真比重 2.5～3.0
見掛比重 0.05～0.35
繊維径 (μ) 4.0～6.0

●使用目的 TN ファイバーLは、逸泥防止剤として使用されます。また、清水、海水を問わずいかなる全ての泥水および安定液に使用可能です。

●特 徴 1. TN ファイバーLは、砂層などの浸透性地層に対して優れ効果を発揮します。
2. TN ファイバーLは、TN-ファイバーより分散性の高い防止剤です。
3. TN ファイバーLは、無機繊維質のため高温度においても変質しません。
4. 無機質の為、セメントスラリー用の逸泥防止剤としても使用可能です。

●使用量 TN ファイバーLの使用量は、逸泥の状況に応じて使用量を決めて下さい。
小逸泥 : 0.2%～1.0%
中逸泥 : 1.0%～2.0%
大逸泥 : 2.0%以上
※ 逸泥量が多い場合は、他の防止剤との併用で使用量を決めて下さい。

●荷 姿 20kg入 ポリ袋



株式会社 テルナイト

本 社：東京都千代田区神田神保町 3-2-3 Daiwa 神保町 3 丁目ビル 5 階

TEL 03(5843)0010 (代) FAX 03(3221)5061

酒 田 工 場：山形県酒田市大浜 1-2-14

TEL 0234(33)8811 FAX 0234(33)1371

西日本営業所：大阪府大阪市淀川区宮原 2-13-1 サンパレス新大阪 2 階

TEL 06(6397)5249 FAX 06(6397)9681